

Modulaire

Devis technique

Style	Capilano
Numéro style	40205
Surface du tapis	Bouclé motif à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% filament continu Olefin-Velana
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate

Impériale

Métrique


Poids du velours	19.0 oz / v.c.	644 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffes	11.0 / po.	43.3 / 10 cm
Hauteur du velours	0.177 po.	4.5 mm
Épaisseur du velours	0.134 po.	3.4 mm
Facteur densité	5104	12.26 ktex
Poids total	110.04 oz / v.c.	3730 g/m2

Performance


Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation recommandé	



Quart de tour



Brique



Ashlar

Garanties

- Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale / Garantie de 20 ans contre l'usure résidentielle
- Garantie de 10 ans contre la délamination / Garantie de 20 ans contre la délamination
- Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle / Garantie de 20 ans pour la stabilité dimensionnelle
- Garantie de 10 ans contre la détérioration / Garantie de 20 ans contre la détérioration

Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 0006

Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm
-------------------	-----------------	---------------

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données