

Devis technique

Style	Contrax II HD Modular
Numéro style	10026
Surface du tapis	Bouclé uni
Mélange de fibre	100% filament continu nylon Colorloc
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse TM - Sans phtalate


	Impériale	Métrique
Poids du velours	24.0 oz / v.c.	814 g/m2
Calibre	1/10 ga	39.4 / 10 cm
Rangées de touffes	8.0 / po.	31.5 / 10 cm
Hauteur du velours	0.236 po.	6.0 mm
Épaisseur du velours	0.118 po.	3.0 mm
Facteur densité	7322	10.92 ktex
Poids total	115.05 oz / v.c.	3900 g/m2

Performance

Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation	



Quart de tour



Brique



Ashlar

Garanties

- Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique
- Garantie limitée à vie contre la délamination
- Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle
- Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur	GLP 3315
---------------------------	----------

Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm
Tapis en rouleau (PermaFuse XL)	79.25"	201 cm
UNILOC Système d'endos unitaire commercial	79.25"	201 cm
Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données