

# Venture

## Modulaire

### Devis technique

Style	Celeste
Numéro style	40261
Surface du tapis	Bouclé motif à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% Aquafil filament continu nylon ECONYL®
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate

### Impériale

### Métrique


Poids du velours	21.0 oz / v.c.	712 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffes	12.0 / po.	47.2 / 10 cm
Hauteur du velours	0.195 po.	4.96 mm
Épaisseur du velours	0.118 po.	3.0 mm
Facteur densité	6386	9.18 ktex
Poids total	112.04 oz / v.c.	3798 g/m2

### Performance

Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation	



Quart de tour



Brique



Ashlar

### Garanties

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

### Environnement

No. Qualité air intérieur GLP 3315

### Dimension

Tuile (PermaFuse)	19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm
-------------------	-----------------	---------------

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données