

Modulaire

Devis technique

Style	Nanaimo
Numéro style	40207
Surface du tapis	Bouclé motif à niveaux multiples
Mélange de fibre	100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®
Système de teinture	Teinture en solution
Endos primaire	Polyester non-tissé
Endos secondaire	Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate


Impériale

Métrique


Poids du velours	17.0 oz / v.c.	576 g/m2
Calibre	1/12 ga	47.2 / 10 cm
Rangées de touffes	12.5 / po.	49.2 / 10 cm
Hauteur du velours	0.177 po.	4.5 mm
Épaisseur du velours	0.118 po.	3.0 mm
Facteur densité	5186	9.57 ktex
Poids total	108.03 oz / v.c.	3662 g/m2

Performance

Inflammabilité	Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Densité de la fumée	Rencontre les normes ASTM E-662 <450 mode de combustion
Propriété antistatique	Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Stabilité dimensionnelle	Moins de 0.05 %
Solidité à la lumière	L5 ou supérieur
Résistance au nettoyage humide	5 à l'échelle des gris
Acoustique ASTM-E3133	70
Acoustique ASTM-E492	60
Méthode d'installation recommandé	



Classique



Chevron

Garanties

- Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique
- Garantie limitée à vie contre la délamination
- Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle
- Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Environnement

No. Qualité air intérieur	GLP 3315
---------------------------	----------

Dimension

Tuile (PermaFuse)	9.84" x 39.37"	25 cm x 100 cm
-------------------	----------------	----------------

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données