



### CARLETON • 40137



PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	<b>CARLETON 40137</b>	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" & Plank 9.84" x 39.37" Tuile 50 cm x 50 cm & Planche 25 cm x 100 cm	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre Technologie d'endos PermaFuse™ sans phthalate	
	<b>IMPERIAL / IMPÉRIAL</b>	<b>METRIC / MÉTRIQUE</b>
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	17 oz s.y. / v.c.	576 g/m <sup>2</sup>
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	12.0 per in. / par po.	47.2 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.6 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.094"	2.4 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6510.64	10.96 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	108.03 oz per s.y. / par v.c.	3662 g/m <sup>2</sup>

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn / Quart de tour    Monolithic / Monolithique    Brick / Brique    Ashlar    Classic / Classique    Herringbone / Chevron
WARRANTIES / GARANTIES :	15 years Limited Commercial Wear & Anti-Static / Garantie 15 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique 15 years Limited Against Delamination / Garantie 15 ans limitée contre la délamination 15 years Limited on Dimensional Stability / Garantie 15 ans limitée de la stabilité dimensionnelle 15 years Limited Against Backing Deterioration / Garantie 15 ans limitée contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 



### PARK • 40136

PARK SOLID COLORS RECOMMENDED TO BE USED AS INSERTS ONLY / LES COULEURS UNIES PARK SONT RECOMMANDÉES POUR INSERTION SEULEMENT.

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	<b>PARK 40136</b>	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" & Plank 9.84" x 39.37" Tuile 50 cm x 50 cm & Planche 25 cm x 100 cm	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre Technologie d'endos PermaFuse™ sans phthalate	
	<b>IMPERIAL / IMPÉRIAL</b>	<b>METRIC / MÉTRIQUE</b>
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	20 oz s.y. / v.c.	678 g/m <sup>2</sup>
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	12.0 per in. / par po.	47.2 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.157"	4.0 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.118"	3.0 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6101.69	10.28 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	111.04 oz per s.y. / par v.c.	3764 g/m <sup>2</sup>

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn / Quart de tour    Classic / Classique    Herringbone / Chevron
WARRANTIES / GARANTIES :	15 years Limited Commercial Wear & Anti-Static / Garantie 15 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique 15 years Limited Against Delamination / Garantie 15 ans limitée contre la délamination 15 years Limited on Dimensional Stability / Garantie 15 ans limitée de la stabilité dimensionnelle 15 years Limited Against Backing Deterioration / Garantie 15 ans limitée contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 

\*For complete warranty information and specification, go to [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com) / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com)

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSION	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 PermaFuseXL™	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Plank / Planche 25 cm x 100 cm
 Commercial Unitary Backing System Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm

