











ERUPTION • 40216

| PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE : | | |
|--|--|--------------------------|
| STYLE : | ERUPTION 40216 | |
| PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT : | Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planche 25 cm x 100 cm | |
| SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS : | Multilevel Pattern Loop / Bouclé motif à niveaux multiples | |
| PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES : | 100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon / 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL® | |
| DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE : | Solution Dyed / Teinture en solution | |
| PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE : | Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé | |
| SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE : | Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate | |
| | IMPERIAL / IMPÉRIAL | METRIC / MÉTRIQUE |
| PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS : | 20 oz s.y. / v.c. | 678 g/m ² |
| GAUGE / CALIBRE : | 1/12 ga. / ja. | 47.2 / 10 cm |
| STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES : | 12.0 per in. / par po. | 47.2 / 10 cm |
| PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS : | 0.189" | 4.8 mm |
| PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS : | 0.150" | 3.8 mm |
| DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ : | 4800 | 9.18 ktex |
| TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL : | 111.04 oz per s.y. / par v.c. | 3764 g/m ² |

| PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE : | |
|---|---|
| FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ : | Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I |
| SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE : | Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion |
| ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES : | Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE : | Less than 0.05% / Moins de 0,05% |
| LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE : | L5 or Better / L5 ou supérieur |
| RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE : | Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris |
| INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION : | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Quarter-Turn Quart de tour </div> <div style="text-align: center;">  Brick Brique </div> <div style="text-align: center;">  Ashlar </div> <div style="text-align: center;">  Classic Classique </div> <div style="text-align: center;">  Herringbone Chevron </div> </div> |
| WARRANTIES / GARANTIES : | Limited Lifetime Commercial Wear & Anti-Static / Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique Limited Lifetime Against Delamination / Garantie limitée à vie contre la délamination Limited Lifetime on Dimensional Stability / Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle Limited Lifetime Against Backing Deterioration / Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos |
| ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT : | |
| CRI GREEN LABEL PLUS : | Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315 |
| ORIGIN / ORIGINE : | Made in Canada / Fabriqué au Canada  |

*For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

| BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES | DIMENSIONS | |
|---|--|--|
| | IMPERIAL / IMPÉRIAL | METRIC / MÉTRIQUE |
|   | Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37" | Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm |
|  PermaFuseXL™ | 79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25" | 201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm |
|  Commercial Unitary Backing System UNILOC™ Système d'endos unitaire commercial | 79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25" | 201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm |
| Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau | 81" x 81" | 205.74 cm x 205.74 cm |

