









FRASER

The manufacturer reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice. / Le fabricant se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice.

Colorloc™, PermaFuse™ are registered trademarks of Venture Carpets. / Colorloc™, PermaFuse™ sont des marques de commerce enregistrées de la compagnie Tapis Venture inc. Shade and backing may vary from sample. / La teinte et l'endos peuvent varier de l'échantillon.

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE NAME / NOM DU STYLE :	Fraser	
STYLE NUMBER / NUMÉRO DE STYLE :	40114	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile & Plank / Carreau de tapis & Planche	
SURFACE TEXTURE / TEXTURE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana™	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic / Module de P.V.C. renforcé de fibre de verre	
	IMPERIAL / IMPERIALE	METRIC / METRIQUE
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOUR :	23 oz s.y. / v.c.	780 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DETOUFFES :	11.0 per in. / par po.	43.3 / 10 cm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.118"	3 mm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.5 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DE DENSITÉ :	7016	11.82 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	104.94 oz per s.y. / par v.c.	3558 g/m ²
SIZE / DIMENSION :	19.68" x 19.68" & 9.84" x 39.34"	50 cm x 50 cm & 25 cm x 100 cm
PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :		
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class II / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II	
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur	
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉ ANTISTATIQUE :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C	
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0.05%	
RECOMMENDED INSTALLATION METHOD(S) / MÉTHODE D'INSTALLATION :	Quarter-Turn / Quart de tour  Brick / Brique  Ashlar  Classic / Classique  Herringbone / Chevron 	
WARRANTIES / GARANTIES :		
	Limited 10 year Commercial Wear / Garantie de 10 ans contre l'usure commerciale Limited 10 year Against Delamination & Against Backing Deterioration / Garantie de 10 ans contre la délamination & la détérioration de l'endos Limited 10 year on Dimensional Stability / Garantie de 10 ans pour la stabilité dimensionnelle	
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :		
INDOOR AIR QUALITY NO. / NO. QUALITÉ AIR INTÉRIEUR :	Green Label Plus : ID # GLP 0006	
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada	

*For complete warranty information and specification, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES :	PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	19.68" x 19.68" Carpet Tile / Carreau de tapis 19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm Carpet Tile / Carreau de tapis 50 cm x 50 cm
 Commercial Unitary Backing System / Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm

