











## HALO • 40212

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	HALO 40212	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planche 25 cm x 100 cm	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Pattern Loop / Bouclé motif à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES :	100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon / 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	Solution Dyed / Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate	
	<b>IMPERIAL / IMPÉRIAL</b>	<b>METRIC / MÉTRIQUE</b>
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	20 oz s.y. / v.c.	678 g/m <sup>2</sup>
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	12.0 per in. / par po.	47.2 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.189"	4.8 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.150"	3.8 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	4800	9.18 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	111.04 oz per s.y. / par v.c.	3764 g/m <sup>2</sup>

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">             Quarter-Turn Quart de tour         </div> <div style="text-align: center;">             Brick Brique         </div> <div style="text-align: center;">             Ashlar         </div> <div style="text-align: center;">             Classic Classique         </div> <div style="text-align: center;">             Herringbone Chevron         </div> </div>
WARRANTIES / GARANTIES :	Limited Lifetime Commercial Wear & Anti-Static / Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique Limited Lifetime Against Delamination / Garantie limitée à vie contre la délamination Limited Lifetime on Dimensional Stability / Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle Limited Lifetime Against Backing Deterioration / Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 3315 / Certifié GLP 3315
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 

\*For complete warranty information and specifications, go to [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com) / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez [www.venturecarpets.com](http://www.venturecarpets.com)

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSIONS	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm
 PermaFuseXL™	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
 Commercial Unitary Backing System UNILOC™ Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau	81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm

