








PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :				
STYLE :	KOOL 40202			
PRODUCT TYPE TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm			
SURFACE TEXTURE SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples			
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES :	100% BCF Olefin-Velana™ / 100% filament continu Polypropylène-Velana ^{MC}			
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution			
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé			
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate			
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE		
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	20 oz s.y. / v.c.	678 g/m ²		
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ja. / ga.	47.2 / 10 cm		
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.5 per in. / par po.	41.3 / 10 cm		
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.147"	3.6 mm		
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.134"	3.4 mm		
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	5373.13	11.70 ktex		
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	111.04 oz per s.y. / par v.c.	3764 g/m ²		
PERFORMANCE / PERFORMANCE SPECIFICATIONS :				
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I			
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 tests standards < 450 Flaming mode Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion			
ANTI-STATIC PROPERTIES PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C			
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%			
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur			
RESISTANCE TO WET CLEANING RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris			
ACOUSTIQUE ASTM-E3133	70			
ACOUSTIQUE ASTM-E492	60			
INSTALLATION METHODS MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn Quart de tour	 Monolithic Monolitique	 Brick Brique	 Ashlar
WARRANTIES / GARANTIES :				
10 Years Limited Commercial Wear & Anti-Static · 10 Years Limited Against Delamination · 10 Years Limited on Dimensional Stability · 10 Years Limited Against Backing Deterioration Garantie de 10 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique · Garantie de 10 ans limitée contre la délamination · Garantie de 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle · Garantie de 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos				
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :				
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certifié GLP 3315 / Certified GLP 3315			
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 			

* For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

BACKING SYSTEMS AVAILABLE SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSIONS	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm

