











MEMPHIS • 40171

PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE :		
STYLE :	MEMPHIS 40171	
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :	Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planche 25 cm x 100 cm (*Minimum 1000 sqyds)	
SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :	Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples	
PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRES :	100% BCF Velana™ / 100% filament continu Velana ^{MC}	
DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :	100% Solution Dyed / 100% Teinture en solution	
PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :	Non-Woven Polyester / Polyester non-tissé	
SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :	Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology Phthalate free Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :	20 oz s.y. / v.c.	678 g/m ²
GAUGE / CALIBRE :	1/12 ga. / ja.	47.2 / 10 cm
STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :	10.0 per in. / par po.	39.4 / 10 cm
PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :	0.140"	3.5 mm
PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :	0.110"	2.8 mm
DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :	6545	11.5 ktex
TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :	111.04 oz per s.y. / par v.c.	3764 g/m ²

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :	
FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :	Meets ASTM E-648 tests standards Radiant Panel Class II / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe II
SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :	Meets ASTM E-662 tests standards < 450 flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
ANTI-STATIC PROPERTIES PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES :	Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE :	Less than 0.05% / Moins de 0,05%
LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :	L5 or Better / L5 ou supérieur
RESISTANCE TO WET CLEANING RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :	Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris
INSTALLATION METHODS MÉTHODES D'INSTALLATION :	 Quarter-Turn Quart de tour  Brick Brique  Ashlar  Classic Classique  Herringbone Chevron
WARRANTIES / GARANTIES :	10-year Limited Commercial Wear & Residential / Garantie 10 ans limitée contre l'usure commerciale et résidentielle 10-year Limited Anti-Static / Garantie 10 ans limitée antistatique 10-year Limited Against Delamination / Garantie 10 ans limitée contre la délamination 10-year Limited on Dimensional Stability / Garantie 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle 10-year Limited Against Backing Deterioration / Garantie 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos
ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :	
CRI GREEN LABEL PLUS :	Certified GLP 0006 / Certifié GLP 0006
ORIGIN / ORIGINE :	Made in Canada / Fabriqué au Canada 

*For complete warranty information and specifications, go to www.venturecarpets.com / Pour l'information complète sur nos garanties et spécifications, visitez www.venturecarpets.com

BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES	DIMENSIONS	
	IMPERIAL / IMPÉRIAL	METRIC / MÉTRIQUE
 	Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68" Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37"	Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm
	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
 Commercial Unitary Backing System Système d'endos unitaire commercial	79.25" Broadloom / Tapis en rouleau 79.25"	201 cm Broadloom / Tapis en rouleau 201 cm
Pattern Repeat for Roll Répétition du motif pour rouleau	24" x 46"	60.96 cm x 116.84 cm

