

Ways of Knowing

40252

Collection : Four Sacred Medicines



Plains
10251



Bark
10252



Otter
60155



Muskrat
50325



Braid
15515



Toad
30118



Wheat
50326



Mycellium
30119



Marmot
10253



Feather
10254



Maple
50332



Horizon
40094



Rays
40093



Aurora
60160



40252

MÉTHODES D'INSTALLATION - INSTALLATION METHODS



FORMATS



GARANTIES - WARRANTIES

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Limited lifetime warranty against commercial wear and tear and anti-static

Limited lifetime warranty against delamination

Limited lifetime dimensional stability warranty

Limited lifetime warranty against backing deterioration



CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA
MADE AND DESIGNED IN CANADA

Devis technique - Product specifications

TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution
Solution Dyed

MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®
100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL nylon

SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé motif à niveaux multiples
Multilevel Loop

ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé
Non-Woven Polyester

ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ Sans phtalate
Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse Technology - Phthalate Free

POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
21.0 oz / v.c. / s.y.	712 g/m ²

CALIBRE - GAUGE

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
1/12 ga	47.2 / 10 cm

RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
12.0 / po.	47.2 / 10 cm

HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
0.175 po.	4.45 mm

FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
6948	10.72 ktex

ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
0.120 po.	3.04 mm

POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
112.04 oz / v.c. / s.y.	3798 g/m ²

ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315
Certified GLP 3315

CERTIFICATIONS



Performance - Performance specifications

INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I

DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %
Less than 0.05 %

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21° C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur
L5 or Better

RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris
Grey Scale 5


Dimensions

PLANCHE - PLANK (PERMAFUSE)

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
9.84" x 39.37"	25 cm x 100 cm

UNILOC SYSTÈME D'ENDOS UNITAIRE COMMERCIAL - UNILOC COMMERCIAL UNITARY BACKING SYSTEM

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
79.25"	201 cm



venturecarpets.com
1 888-227-0607

Le fabricant se réserve le droit de modifier ce devis technique sans avertissement préalable afin de mettre à jour les données.
Manufacturer reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice.