



# Lichen

Collection : Anticosti  
40156



40156

## MÉTHODES D'INSTALLATION



## FORMATS DISPONIBLES



## GARANTIES

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique  
Garantie limitée à vie contre la délamination  
Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle  
Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Limited lifetime warranty against commercial wear and tear and anti-static  
Limited lifetime warranty against delamination  
Limited lifetime dimensional stability warranty  
Limited lifetime warranty against backing deterioration



CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA  
MADE AND DESIGNED IN CANADA

## Devis technique - Product specifications

### TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®  
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

### SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution  
Solution Dyed

### MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®  
100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL nylon

### SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé à niveaux multiples  
Multilevel Loop

### ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé  
Non-Woven Polyester

### ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phthalate  
Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse Technology - Phthalate Free

### POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
22.0 oz / v.c. / s.y.	746 g/m <sup>2</sup>

### CALIBRE - GAUGE

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
1/12 ga	47.2 / 10 cm

### RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
12.0 / po.	47.2 / 10 cm

### HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
357 po.	4.0 mm

### FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
6711.86	12,39 ktex

### ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
.118 po.	3.0 mm

### POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
113.04 oz / v.c. / s.y.	3832 g/m <sup>2</sup>

### ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315  
Certified GLP 3315

### CERTIFICATIONS



## Performance - Performance specifications

### INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I  
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I

### DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion  
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

### STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %  
Less than 0.05 %

### PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C  
Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21° C

### SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur  
L5 or Better

### RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris  
Grey Scale 5

## Dimensions

### TUILE - TILE (PERMAFUSE)

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm

### PLANCHE - PLANK (PERMAFUSE)

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
9.84" x 39.37"	25 cm x 100 cm

### TAPIS EN ROULEAU - BROADLOOM (PERMAFUSE XL)

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
79.25"	201 cm

### UNILOC SYSTÈME D'ENDOS UNITAIRE COMMERCIAL - UNILOC COMMERCIAL UNITARY BACKING SYSTEM

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
79.25"	201 cm

### RÉPÉTITION DU MOTIF POUR ROULEAU - PATTERN REPEAT FOR ROLL

<b>Impérial - Imperial</b>	<b>Métrique - Metric</b>
81" x 81"	205.74 cm x 205.74 cm