

# Dolomite

Collection : Mingan  
40168



**Berneige**  
Barnacle  
10167



**Coémond**  
Seaweed  
50274



**Gravelle**  
Gravel  
15336



**Hamilton**  
Hamilton  
75182



**Ilet**  
Islet  
30071



**Nordet**  
Nor seaster  
60106



**Passe**  
Pass  
60107



**Pointe**  
Hesloiland  
15338



**Quarry**  
Quarry  
50275




**Victor**  
Victor  
15337



40168

## MÉTHODES D'INSTALLATION



## FORMATS DISPONIBLES



## GARANTIES

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Limited lifetime warranty against commercial wear and tear and anti-static

Limited lifetime warranty against delamination

Limited lifetime dimensional stability warranty

Limited lifetime warranty against backing deterioration



CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA  
MADE AND DESIGNED IN CANADA

## Devis technique - Product specifications

### TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®  
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

### SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution  
Solution Dyed

### MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®  
100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL nylon

### SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé à niveaux multiples  
Multilevel Loop

### ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé  
Non-Woven Polyester

### ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phthalate  
Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse Technology - Phthalate Free

### POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
22.0 oz / v.c. / s.y. | 746 g/m<sup>2</sup>

### CALIBRE - GAUGE

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
1/12 ga | 47.2 / 10 cm

### RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
12.0 / po. | 47.2 / 10 cm

### HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
357 po. | 4.0 mm

### FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
6407 | 12.39 ktex

### ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
.118 po. | 3.0 mm

### POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
113.04 oz / v.c. / s.y. | 3832 g/m<sup>2</sup>

### ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315  
Certified GLP 3315

### CERTIFICATIONS



## Performance - Performance specifications

### INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I  
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I

### DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion  
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

### STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %  
Less than 0.05 %

### PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C  
Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21° C

### SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur  
L5 or Better

### RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris  
Grey Scale 5

## Dimensions

### TUILE - TILE (PERMAFUSE)

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
19.68" x 19.68" | 50 cm x 50 cm

### PLANCHE - PLANK (PERMAFUSE)

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
9.84" x 39.37" | 25 cm x 100 cm

### TAPIS EN ROULEAU - BROADLOOM (PERMAFUSE XL)

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
79.25" | 201 cm

### UNILOC SYSTÈME D'ENDOS UNITAIRE COMMERCIAL - UNILOC COMMERCIAL UNITARY BACKING SYSTEM

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
79.25" | 201 cm

### RÉPÉTITION DU MOTIF POUR ROULEAU - PATTERN REPEAT FOR ROLL

**Impérial - Imperial** | **Métrique - Metric**  
81" x 81" | 205.74 cm x 205.74 cm