

Gneiss

Collection : Mingan
40170



Chasse
Hunt
10169



Érosion
Erosion
50278



Fantôme
Phantom
15344



Firmin
Firmin
15343



Fouin
Hay
30073



Marteau
Hammer
15342



McLeod
McLeod
50279



Norôit
Northwester
60111



Payoux
Payoux
75184




Salé
Salty
60110



40170

MÉTHODES D'INSTALLATION



FORMATS DISPONIBLES



GARANTIES

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique

Garantie limitée à vie contre la délamination

Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle

Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Limited lifetime warranty against commercial wear and tear and anti-static

Limited lifetime warranty against delamination

Limited lifetime dimensional stability warranty

Limited lifetime warranty against backing deterioration



CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA
MADE AND DESIGNED IN CANADA

Devis technique - Product specifications

TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution
Solution Dyed

MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®
100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL nylon

SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé à niveaux multiples
Multilevel Loop

ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé
Non-Woven Polyester

ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phthalate
Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse Technology - Phthalate Free

POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
22.0 oz / v.c. / s.y. | 746 g/m²

CALIBRE - GAUGE

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
1/12 ga | 47.2 / 10 cm

RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
12.0 / po. | 47.2 / 10 cm

HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
157 po. | 4.0 mm

FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
6711 | 12.39 ktex

ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
118 po. | 3.0 mm

POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
113.04 oz / v.c. / s.y. | 3832 g/m²

ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315
Certified GLP 3315

CERTIFICATIONS



Performance - Performance specifications

INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I

DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %
Less than 0.05 %

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21° C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur
L5 or Better

RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris
Grey Scale 5

Dimensions

TUILE - TILE (PERMAFUSE)

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
19.68" x 19.68" | 50 cm x 50 cm

PLANCHE - PLANK (PERMAFUSE)

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
9.84" x 39.37" | 25 cm x 100 cm

TAPIS EN ROULEAU - BROADLOOM (PERMAFUSE XL)

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
79.25" | 201 cm

UNILOC SYSTÈME D'ENDOS UNITAIRE COMMERCIAL - UNILOC COMMERCIAL UNITARY BACKING SYSTEM

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
79.25" | 201 cm

RÉPÉTITION DU MOTIF POUR ROULEAU - PATTERN REPEAT FOR ROLL

Impérial - Imperial | **Métrique - Metric**
81" x 81" | 205.74 cm x 205.74 cm